

Balisage Moyenne Intensité LED

LMIAB Type A & B – Flash Rouge Flash Blanc



Description:

Le LMIAB est un feu flash blanc et flash rouge monobloc doté de la technologie LEDs. Dédié à un balisage nocturne de vos sites, il offre des avantages exceptionnels en terme de longévité (**100 000 heures**), de robustesse et de consommation d'énergie.

L'interrupteur crépusculaire et le contact défaut peuvent être intégrés soit dans le feu, soit déporté dans un système de commande (armoire de secours, coffret de contrôle).

De plus, associé à une alimentation solaire, il devient entièrement autonome.

Son design est compact pour faciliter son installation.

Avantages :

- Synchronisation filaire intégrée, fibre optique, GPS, TCPIP disponibles
- Durée de vie > 10 ans
- Multi – LEDs
- Faible consommation
- Protection contre la foudre
- Cycle d'auto-test
- Pas de maintenance
- Garantie 2 ans
- Boîtier en zamac avec peinture époxy cuite au four
- Câblage par prise IP68 en option

-Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI

Les feux Moyenne Intensité servent à baliser les structures supérieures à 45m et n'excédant pas 150m de hauteur. Au-delà de 90m, il convient de prévoir plusieurs niveaux de balisage.

De même, en conformité avec la réglementation, une armoire de secours peut être installée pour assurer un balisage de façon autonome pendant 12h en cas de coupure réseau.

Modèles


Modèle	Tension d'alimentation	Interrupteur crépusculaire	Contact défaut
LMIAB00BB*	48V CC	Sans	Sans
LMIAB11BB	48V CC	Avec	Avec
LMIAB00MB*	110-240V CA	Sans	Sans
LMIAB11MB	110-240V CA	Avec	Avec

*À installer avec un interrupteur crépusculaire déporté

Règlementation :

- OACI, STAC N° 2010A022 / 2011A035
- CE
- Conforme FAA L-865 / L864

Domaines d'application:



Balisage Moyenne Intensité LED

LMIAB Type A & B – Flash Rouge Flash Blanc


Caractéristiques

Lumineuses	
Source lumineuse	LEDs
Couleur	Flash blanc (Jour) Flash rouge (Nuit)
Ouverture du faisceau horizontal	360°
Ouverture du faisceau vertical	3°
Intensité lumineuse	20 000 Cd (Jour, blanc) 2 000 Cd (Nuit, rouge)
Fréquence de flashage	20 à 60 coups/minute
Durée de vie	100 000 Heures
Electriques	
Tension d'alimentation	48V CC / 110-240V CA
Protection foudre	Intégrée
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C
Consommation de jour	<40 Watts à 20 cps/min
Consommation de nuit	<15 Watts à 20 cps/min
Courant I _{max} (mode jour)	A 48V : I=4400mA A 230V : I=1000mA
Courant I _{max} (mode nuit)	A 48V : I=1500mA A 230V : I=350mA
Indice de protection	IP66
Mécaniques	
Composant du boîtier	Zamac
Composant du corps du bloc lumineux	Aluminium blanc (dessus) Aluminium rouge (dessous)
Composant de la verrine	Polycarbonate
Fixation	Vis M8
Hauteur	410mm
Largeur	410mm
Poids	18 Kg
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6
FAA	Conforme L-865 / L-864
Qualité	ISO 9001 ; 2008
Garantie	2 ans
Options	Interrupteur crépusculaire Contact sec pour signalisation du défaut

Accessoires d'installation : disponibles

- Armoire d'alimentation
- Armoire d'alimentation et de secours
- Kit Solaire

Dimensions :



Câblage :

