


Balisage Basse Intensité LED

SOLBIB TYPE B > 32 Cd – Solaire



Description:

Le SOLBIB est un système autonome à énergie solaire.

Dédié à un balisage nocturne, il offre des avantages exceptionnels en termes de longévité (100 000 heures), de robustesse et de consommation d'énergie (autonomie >40 heures).

Le SOLBIB est également disponible avec une entrée 230V pour un système sécurisé.

Le SOLBIB est équipé d'un interrupteur crépusculaire pour un cycle d'allumage automatique, et d'un contact défaut.

Son design compact et innovant facilite son installation. En effet, la canne soutenant l'élément lumineux est amovible, permettant ainsi une fixation horizontale ou verticale.

Avantages :

- Durée de vie > 10 ans
- Multi – LEDs
- Protection contre la foudre et inversion de polarité
- Cycle d'auto-test
- Pas de maintenance
- Garantie 2 ans
- Boîtier en zamac avec peinture époxy cuite au four

-Applications :

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI


Les balises Basse Intensité servent à baliser les structures n'excédant pas 45m de hauteur.

Le système SOLEO permet de sécuriser tous les sites, même les plus isolés ou difficiles d'accès.

Règlementation :

- OACI, STAC N° 2010A020
- CE
- Conforme FA L-810

Domaines d'application:



Modèles

Modèle	Tension d'alimentation	Interrupteur crépusculaire	Contact défaut
SOLBIB10C	Solaire	Avec	sans
SOLBIB11C	Solaire	Avec	Avec



Balisage Basse Intensité LED

SOLBIB TYPE B > 32 Cd – Solaire



Caractéristiques

Lumineuses	
Source lumineuse	LEDs
Couleur	Rouge
Ouverture du faisceau horizontal	360°
Ouverture du faisceau vertical	10°
Intensité lumineuse	>32 Cd
Durée de vie	100 000 Heures
Electriques	
Tension d'alimentation	Solaire
Protection foudre	Intégrée
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C
Panneau solaire	1x20 Watts Polycristallin
Batterie	Type gel plomb étanche 12V 7Ah (x2)
Autonomie	60 Heures (sans charge)
Indice de protection	IP66
Mécaniques	
Composant du boîtier	Zamac
Composant du corps du bloc lumineux	Aluminium
Composant de la verrine	Polycarbonate avec pic anti-volatile
Fixation	Vis M8
Hauteur	480mm
Poids	<15 Kg
Dimensions panneau solaire	mm x 385mm
Environnement	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 Km/h
Certifications	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529
Garantie	2 ans
Qualité	ISO 9001 ; 2008


Dimensions :




LONGUEUR DE VIS	
Ø :	L :
Ø40	50
Ø60	70
Ø80	90
Ø100	110
Ø120	130



Empreinte de perçage



Câblage :



Alimentation

Balise suivante

Accessoires d'installation : disponibles

- Potence de fixation

