


Conducteurs de Descente

CONDUCTEURS PLATS

Norme EN 62561-2


Réf.	Dimensions (X x Y) mm	Matériau	Poids par mètre (kg)	Conditionnement standard
P5001B	27 x 2	Cuivre étamé	0,500	Bobine de 50m
P5001H	27 x 2	Cuivre étamé	0,500	Bobine de 70m
P5001X	27 x 2	Cuivre étamé	0,500	Au mètre
P5001J	30 x 2	Cuivre étamé	0,534	Bobine de 50m
P5004	30 x 3	Aluminium	0.230	Bobine de 90m
P5005	30 x 2	Inox AISI 304	0,500	Bobine de 60m
P5006	30 x 3,5	Acier galvanisé	0,850	Bobine de 60m



CONDUCTEURS RONDS

Norme EN 62561-2

Réf.	Diamètre (A) mm	Matériau	Poids par mètre (kg)	Conditionnement standard
P5011	8	Cuivre étamé	0,464	Bobine de 50m
P5012	8	Cuivre rouge	0,440	Bobine de 70m
P5013	8	Acier galvanisé	0,395	Au mètre
P5015	10	Aluminium	0,215	Bobine de 90m
P5016	8	Inox AISI 304	0,400	Bobine de 60m



DOC189b_VEN-Rev0

